

Volvo FH 460 4x2 SZM CHH-MED, Luftfederung

Hauptkomponenten

Chassishöhe MEDIUM
Hinterachsaufhängung mit Luftfederung
Globetrotter-Fahrerhaus XL, FH
Radstand 3800 mm
Motor 13 l, 460 PS, 2.300 NM
Motorbremse Volvo Engine Brake +
Getriebe AT2612F, 12-Gang I-Shift
Antriebsachse RSS1344E, einfach übersetzt, GCW 44 t
AA i=2.47

Ausstattungs Pakete

Aerodynamikpaket

*Kantenverlängerung, Seitenverkleidung
Dachspoiler & Fahrerhaus-Seitenspoiler für SZM
Chassis-Seitenverkleidung*

Fahrerpaket Driver Comfort

*Komfortspiegel
Dachluke, manuell bedienbar, getöntes Glas
Sonnenblende außen
Klimaanlage, autom. Temperaturregel.
Zwei Armlehnen am Fahrersitz
Schubladenfach unter Armaturentafel
Armlehne/n mit Vinyl bezogen*

Hochleistungs Audiosystem, Radio mit Komplettausstattung,
4x35 W und CD-Player
USB- und Signaleingänge (AUX) für Musikwiedergabe externer Audioquellen
Bedienelemente am Lenkrad
Bluetooth (Freisprecheinrichtung f. Mobiltelefone)
Formate WAV, MP3 und WMA
*Zweites Fahrer-Info-Display, (SID-HIGH)
Zweites Fahrer-Info-Display Standard
Radioempfang: AM/FM (analog)*

Fahrgestell

Parabelfederung vorne
Vorderachslast (technisch) max 7,5 t
Stabilisator vorne, mittelsteif
Hinterachslast (technisch) max 13 t

Stabilisator hinten, Standard
Drei wählbare Fahrhöhen (Luftfederung)
Servolenkungspumpe mit fester Verdrängung
Scheibenbremsen, massiv
Scheibenbremse 410 mm - Hinterachse
EBS Medium-Paket
Extra Federspeicher
Rahmenprofilhöhe 266 mm
Rahmenstärke 6,5 mm
Batteriekasten links
2 Batterien, 24V/225 Ah
Batterieanzeige im Display (Volt, Ampere und Batteriestatus mit Warnfunktion)
Batterie Reconditioner
Hauptschalter am Fahrgestell
570 L Alu-Tank rechts, D710
AdBlue Tank, nutzbares Volumen 64 Liter
AdBlue Tankposition links
Tankverschluss sperrbar
Tankfüllstutzen mit Überschwappschutz
Auspuffrichtung nach hinten
Zwei Unterlegkeile, faltbar
Unterlegkeil(e) Position vorne
Seitenmarkierungsleuchten seitl.u.hinten
Ein Abschleppanschluss vorne
15-polige Anhängersteckdose
Anhänger/Aufliegeranschlüsse EU
Haltebogen (Stahl) für Traileranschlüsse hinter Fhs.
Stationäre Anhängerbremse aktiv bis max. 7 km/h
Spritzlappen mit Antispray-Matte auf VA
Kotflügel gemäß gesetzlichen Vorschriften
Kunststoffkotflügel dreiteilig
Montagehöhe Kotflügel hinten - niedrig
Spritzlappen an Antriebsachse mit Antispray-Matte
Luftkessel Aluminium
LED-Heckleuchten
Bremslichter mit Notbrems-Blinkfolge

Räder und Reifen

Alufelgen Durabright
Vorderachsbereifung 385/55R22.5
Antriebsachsbereifung 315/70R22.5

Antriebsstrang - Ausrüstung

Automatisierte Getriebeschaltung (Sitz)
I-Shift Software: Long Haul (Fernverkehr)
Luftkompressor 2-Zyl Typ 636 cc (900 l/min)
Generator / LiMa 24 V, 120 A, 3360 W
Lärmarm 80 dB(A) EC

Fahrerhaus Interieur - fahren

DPF Regeneration Vollautomatisch (beim Fahren)
Lenkradverstellung Standard mit zusätzl. Neigungsfunktion
Digitaler Fahrtschreiber DTCO4.0
Armaturenbrett-Farbe Skylark/Raven
Cruise Control (Tempomat)
Abstandsregeltempomat (ACC) mit Kollisionswarnung und Notbremsassistent
Spurhalteassistent mit Warnfunktion
Wegfahrsperrung
Elektrische Fensterheber, autom. up/down Fahrerseite
Seitliche Sonnenblende, Fahrerseite
Sonnenblende innen mit Sonnenrollo manuell
Zwei Ablagen (hinter aufklappbarem Deckel)
Vorbereitung OBU (Toll Collect)

Fahrerhaus Interieur – wohnen

Textilsitze - schwarze Textileinlagen & rote Vinylseiten. Interieur - Textil, grau
Komfortsitz Fahrer, beheizt, Gurt im Sitz
Beifahrersitz Standard, ungefedert
Komfortbett unten, 800 mm, klappbar
Drei-Zonen-Matratze, Komfortbett unten, mittelfest
Obere Liege 700x1900 mm, hochklappbar, mit Sicherheitsnetz
Rückhaltenetz im Schlafabteil
Standheizung Fahrerhaus (ohne Motorvorwärmung), 2 kW
Bedienkonsole im Schlafabteil BASIS
Stauraum unter der Liege
Kühlbox mit Gefrierfach 33 l unter Komfortbett
Innenbeleuchtung mit roter Nachtbeleuchtung
zusätzliche Fahrerhausisolierung
Rauchmelder

Fahrerhaus Exterieur

Fahrerhauslackierung, Level enhanced / komplett
1107WHIT Verkehrsweiss
getönte Scheiben
Zentralverriegelung mit Fernbedienung
Stoßfänger, Kunststoff
Unterfahrschutz vorne
Fahrerhausfederung vorne mechanisch
Fahrerhausfederung hinten Luft
Frontklappe versperrbar
Frontspiegel
Halogenscheinwerfer
Tagfahrlicht, LED-Leuchten
Zwei Halogen-Nebelscheinwerfer
1 Durchlass für Fahrerhausdachverkabel.
Dachantenne für CB-Funk
Aufbewahrungsfach unter Fahrerhaus, links

Aufbau

Sattelkupplung direkt auf Fahrgestell
Sattelkupplungshöhe 160mm
SK Georg Fischer / SAF Holland SK 36.20
Sattelkupplungsplatte Standard
Königszapfendurchmesser 2 Zoll (50 mm)
Sattelvormmaß +675 mm
Alu-Riffelblech hinter Fahrerhaus (Szm)
Sattelkupplungsbeleuchtung Weiß
7-poliger Anschluss für Aufbau
Anhängerererkennung mit LED-Sensor
2 Zusatzschalter programmierbar

Sonstiges

Schubbodenhydraulik